

Таблица сравнения функций приборов EXTRA Акваконтроль серий РДС, РДЭ и БРД

Основные технические характеристики/серия приборов	РДС-30/180	РДС-А	РДС-М	РДЭ	РДЭ-У/БРД-У	РДЭ-М/БРД-М
Напряжение питания, В/ частота сети, Гц	230±10% / 50					
Максимальное допустимое значение верхнего порога давления, бар	6,0			9,9	3,00 или 9,99	
Погрешность измерения давления, %	±10%			±5%	±1% или ±5%	
Степень защиты корпуса устройства	IP53			IP54		
Размер присоединительного патрубка	G 1/2"					
Максимальная допустимая мощность насоса, кВт (P1)	1,5			1,5 / 2,5		1,5 / 2,5
Класс защиты от поражения электрическим током	класс I					
Краткое описание функций	РДС-30/180	РДС-А	РДС-М	РДЭ	РДЭ-У/БРД-У	РДЭ-М/БРД-М
Отключение по верхнему давлению	+	+	+	+	+	+
Включение по нижнему давлению	+	+	+	+	+	+
Установка давления сухого хода	-	-	-	+	+	+
Регулировка времени всасывания для защиты по сухому ходу	совмещено	совмещено	совмещено	совмещено	+	+
Регулировка задержки срабатывания защиты по сухому ходу в режиме расхода воды	-	-	-	-	+	+
Многokrатный автоматический перезапуск после защиты по сухому ходу	-	+	+	+	+	+
Возможность установка количества перезапусков после защиты по сухому ходу	-	-	-	-	+	-
Возможность изменения интервалов перезапусков насоса после срабатывания защиты по сухому ходу	-	-	-	-	+	+
Функция защиты от сухого хода	совмещено	совмещено	совмещено	+	+	+
Функция защиты от "Разрыва" трубопроводов	-	-	+	+	-	+
Функция защиты от "Недобора давления"	-	-	-	-	-	+
Функция защиты от "Утечки"	-	-	-	-	-	+
Функция "Дельта" - контроль скорости изменения давления при работе насоса	-	-	-	-	-	+
Функция контроля давления воздуха в гидроаккумуляторе	-	-	-	-	-	+
Режим "Полив"	-	-	-	+	-	+
Ограничения времени повторного включения насоса	-	-	-	+	-	-
Ограничение количества включений насоса в час	-	-	-	-	-	+
Ограничение времени работы насоса после включения	-	-	-	-	-	+
Возможность работы насоса в цикле работа-пауза по таймеру	-	-	-	-	-	+
Возможность установки задержек включения и выключения насоса	-	-	-	-	+	+
Возможность установки пароля на предприятии изготовителе	-	-	-	+	+	+
Возможность изменения пароля пользователем	-	-	-	-	+	+
Весовые и габаритные характеристики	серия РДС		серия РДЭ		серия БРД	
Габариты устройства, мм (высота x ширина x длина)	135 x 85 x 90		112 x 68 x 85		100 x 75 x 75	
Габариты упаковки, мм (высота x ширина x длина)	140 x 140 x 120		140 x 140 x 120		160 x 125 x 125	
Масса устройства, г, нетто	550		520		520	
Масса устройства, г, брутто	640		605		620	

Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте

www.aquacontrol.su